



Controlador de acesso

IBProx SS 120

5000

CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 5 MIL USUÁRIOS

50.000

CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 50 MIL EVENTOS

GERENCIÁVEL

CONFIGURAÇÃO POR SOFTWARE



L	A	P
95,3 mm	153 mm	35,5 mm



O IBProx SS 120 é um dispositivo de controle de acesso *Stand alone*. Possui conexão com o software de gerenciamento SoapAdmin 3.5, via Ethernet, e abertura por cartão de proximidade.

Características

- » Fácil de instalar e configurar
- » Design atual e funcional
- » Download de eventos via pen drive
- » Compatível com o software SoapAdmin 3.5
- » Produto para instalação em ambiente coberto, protegido da chuva e da incidência de raios solares



Controla até 5.000 usuários

Indicado para locais com média circulação de pessoas, como escolas, universidades, espaços de eventos, médias empresas, indústrias, entre outros.



Método de acesso

O acesso é feito por leitor de proximidade.



Design atual e material resistente

Com design atual e gabinete em plástico, é uma opção funcional para o controle de acesso de ambientes.



Compatibilidade

Compatível com leitores auxiliares Wiegand (125 kHz), fechaduras eletroímã, eletromecânica e automatizadores de portão.

Especificações técnicas

IBProx SS 120	
Tensão de alimentação	12 Vdc
Corrente de operação	200 mA
Tensão de chaveamento	12 Vdc
Corrente de chaveamento	1,5 A
Temperatura de operação	0 °C ~ 45 °C
Umidade de operação	20 a 80%
Métodos de autenticação	Cartão de proximidade
Capacidade máxima de cartões	5.000
Modulação	ASK
Frequência de operação	125 kHz
Taxa de transmissão	3,906 kbps
Código de emissão	125KA2DCN
Tipo antena	Interna
Interface de comunicação	Ethernet
Dimensões (L x A x P)	95,3 x 153 x 35,5 mm