



SÉRIE
5000

HDCVI

Câmera HDCVI varifocal

VHD 5250 Z

Full HD

RESOLUÇÃO

WDR

WIDE DYNAMIC RANGE



AUTOFOCO

50 m



ALCANCE IR



L	A	P
90 mm	90 mm	218 mm



A câmera VHD 5250 Z pertence à série 5000 HDCVI, que conta com produtos profissionais e com a mais ampla disponibilidade de recursos para que seu sistema de segurança seja ainda mais completo. Desenvolvida para ambientes internos e externos, possui lente varifocal com resolução Full HD (1080p), oferecendo alta definição de imagens com a robustez e confiabilidade Intelbras.

Características

- » Resolução Full HD 2 megapixels (1080p)
- » Lente varifocal motorizada de 2.7 a 12 mm
- » 50 metros de alcance IR
- » Função Autofoco, que facilita a instalação
- » Função HLC
- » Função WDR real
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna e externa

Especificações técnicas

Sensor	1/2.7" 2.1 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V)	1928 x 1088
Linhas horizontais	1928H
Resolução real	Full HD (1080p) Analogico (600 TVL)
Lente varifocal motorizada	2.7 a 12 mm
Ângulo de visão horizontal	97° (lente de 2.7 mm) 32° (lente de 12 mm)
Ângulo de visão vertical	53° (lente de 2.7 mm) 19° (lente de 12 mm)
Zoom digital	10x
Alcance IR	50 metros
IR Inteligente	Sim
Quantidade de LEDs	24
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	HDCVI / Analógico
Relação sinal-ruído	> 65 dB
Sensibilidade	0,03 lux / F1,4 (AGC ON), 0 lux IR ON
Velocidade do obturador	1 / 3s a 1 / 300.000s
Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (ajustável), colorido, P&B
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (ajustável)
High Light Compensation (HLC)	Sim (ajustável)
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (ajustável)
Balanco de branco	Automático/ajustável
Deteção de movimento	Sim (ajustável)
Modo de imagem	-
Ajuste de imagem	Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação/ Sharp supress/Chroma/Gamma
Função Espelho	Rotação horizontal e vertical
Idiomas do menu OSD	Inglês/Português

Máscara de privacidade	On/Off (8 áreas programáveis)
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D e 3D - Ajustável
Conexões	
Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea
Características elétricas	
Consumo máximo de corrente	630 mA
Consumo máximo de potência	7,5 W
Tensão	12 Vdc
Proteção antissurto	500 V (vídeo e alimentação)
Características mecânicas	
Dimensões (L x A x P)	90 x 90 x 218 mm
Peso	550 g
Cor case	Branca
Tipo case/material	Bullet/metal
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno e externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-10° C a 60° C
Temperatura de operação	-10° C a 60° C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90%
Umidade relativa de operação	10% a 95%
Certificados	
FCC	Parte 15, classe B
CE	EN 55022 : 2010/AC:2011
	EN 55024 : 2010
	EN 50130-4: 2011+A1:2014
	EN 61000-4-2: 2009
	EN 61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010
	EN 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014
	EN 61000-4-6:2014

Conheça também



Câmeras speed dome HDCVI

Câmeras HDCVI com
resolução FULL HD

DVRs HDCVI



Linha de acessórios Intelbras



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**