



Câmera IP

VIP 1220 B G3  
VIP 1220 D G3

**IP66**

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

**Full HD**

RESOLUÇÃO

**PoE**

PASSIVO



ENTRADA DE ÁUDIO

**VIP 1220 B G3**



**VIP 1220 D G3**



As VIPs IP Intelbras são câmeras de segurança com resolução megapixel e alta definição de imagens para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

## Características

- » Conjunto de sensor 1/3" + lente fixa de 3.6 mm (na VIP 1220 B G3) e 2.8 mm (na VIP 1220 D G3)
- » Índice de proteção IP66
- » Resolução Full HD
- » Acesso remoto em 3 passos com Intelbras Cloud
- » Onvif

	L	A	P
VIP1220 B G3	63,15 mm	57,58 mm	201,85 mm

	A	Ø
VIP1220 D G3	55 mm	106,3 mm



368 g

VIP 1220 B G3



240 g

VIP 1220 D G3

## Especificações técnicas

	Modelo VIP 1220 B G3	Modelo VIP 1220 D G3
<b>Geral</b>		
Sistema operacional	Linux® embarcado	Linux® embarcado
Interface do usuário	Web, SIM, e iSIC	Web, SIM, e iSIC
<b>Câmera</b>		
Sensor de imagem	1/3" 2 megapixel Progressive CMOS	1/3" 2 megapixel Progressive CMOS
Obturador eletrônico	Automático 1/60s~1/10,000s	Automático 1/60s~1/10,000s
Iluminação mínima	0,1 lux: colorido (IR desligado) 0,1 lux: preto & branco (IR desligado) 0 lux: preto & branco (IR ligado)	0,1 lux: colorido (IR desligado) 0,1 lux: preto & branco (IR desligado) 0 lux: preto & branco (IR ligado)
Relação sinal-ruído	>50 dB	>50 dB
Controle de ganho	Automático	Automático
Balço do branco	Automático	Automático
Compensação de luz de fundo	BLC/WDR (60 dB)	BLC/WDR (60 dB)
Perfil Dia/Noite	Automático/Cor/Preto & Branco	Automático/Cor/Preto & Branco
Modos de vídeo	Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco	Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco
Deteção de vídeo	Até 4 regiões de deteção	Até 4 regiões de deteção
<b>Lentes</b>		
Distância focal	3,6 mm	2,8 mm
Abertura máxima	F2.0	F2.0
Ângulo de visão	H: 89,13° / V: 47,01°	H: 108,15° / V: 61,95°
Tipo de lente	Fixa	Fixa
Tipo de montagem	Montada em placa	Montada em placa
<b>Vídeo</b>		
Compressão de vídeo	H.265/H.264 1080p (1.920 x 1080) 720p (1.280 x 720) D1 (704 x 480) CIF (352 x 240)	H.265/H.264 1080p (1.920 x 1080) 720p (1.280 x 720) D1 (704 x 480) CIF (352 x 240)
Foto	SIM	SIM
Formato do vídeo	NTSC	NTSC
Bit rate	H.265: 6 ~ 5324 kbps H.264: 12 kbps a 8192 kbps	H.265: 6 ~ 5324 kbps H.264: 12 kbps a 8192 kbps
Taxa de frames	1~30 FPS	1~30 FPS
<b>Rede</b>		
Interface	RJ45 (10/100 Base-T)	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos e serviços suportados	TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, HTTP, Filtro IP, SMTP, TLS, FTP, NTP, Onvif	TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, HTTP, Filtro IP, SMTP, TLS, FTP, NTP, Onvif
Serviços	DDNS No-IP®, DynDNS®, DDNS INTELBRAS	DDNS No-IP®, DynDNS®, DDNS INTELBRAS
Operação remota	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo 5)	Acesso a múltiplos usuários (máximo 5)
Navegador	Internet Explorer® <sup>1</sup>	Internet Explorer® <sup>1</sup>
Smartphone	iPhone®, iPad, Android® - software iSIC Intelbras	iPhone®, iPad, Android® - software iSIC Intelbras
Aplicações e monitoramento	Intelbras SIM, Intelbras IP Utility	Intelbras SIM, Intelbras IP Utility
<b>Características ambientais</b>		
Distância máxima do infravermelho	20 m (850nm)	20 m (850nm)
Alimentação	12 Vdc	12 Vdc
PoE Passivo	Sim	Sim
Distância PoE Passivo	40 metros com cabo de rede 100% cobre	40 metros com cabo de rede 100% cobre
Entrada de áudio	Sim	Sim
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas	Contra surtos e ondas eletromagnéticas
Nível de proteção	IP66	IP66
Consumo de energia	3,6 W	3,6 W
Temperatura de operação	-5 °C a +55 °C	-5 °C a +55 °C
Umidade relativa	< 90%	< 90%
Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	68,5 x 64 x 189,5 mm	73 x 96 mm
Peso	368 g	307 g

<sup>1</sup> A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.

## Fotos do produto

### VIP 1220 B G3



### VIP 1220 D G3

