




Câmera IP

VIP 3260 Z



L	A	P
79 mm	76 mm	244 mm



A VIP 3260 Z é uma câmera robusta, que proporciona alta definição de imagens, o que a torna ideal para grandes projetos. Ela conta com proteção IP67, pode ser instalada em ambientes internos e externos, e possui recursos que facilitam a instalação, como zoom motorizado e ajuste automático de foco. Sua resolução, aliada a tecnologia Starlight oferece nitidez nos detalhes das cenas, objetos e pessoas em grandes locais, como estacionamentos, shoppings, aeroportos e estações de transporte.

### Características

- » Resolução FULL HD - 2 Megapixel
- » Lente varifocal de 2.7 a 13.5 mm motorizado
- » IR inteligente com alcance de 60 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compatível com Intelbras Cloud
- » Função WDR (120 dB)

## Especificações técnicas

Geral	
Sistema operacional	Linux embarcado
Interface do usuário	Web, SIM e iSIC
Câmera	
Sensor de imagem	1/2.8" 2 megapixel progressive scan CMOS
Obturador eletrônico	1/3s a 1/100.000s
Iluminação mínima	0,006 lux: colorido 0,05 lux: preto & branco (IR desligado) 0 lux: preto & branco (IR ligado)
Relação sinal-ruído	>50 dB
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanco do branco	Automático/Manual
Redução de ruído	3D
Máscaras de privacidade	4
Compensação de luz de fundo	BLC, HLC e WDR (120dB)
Perfil Dia/Noite	Automático (ICR)/Colorido/Preto e branco
Modos de vídeo	Automático (ICR)/Colorido/Preto e branco
Deteção de vídeo	Até 4 regiões de deteção
Lente	
Distância focal	2,7 a 13,5 mm
Zoom óptico	5x
Abertura máxima	F1.4
Controle de foco	Automático/Manual
Ângulo de visão	H: 106° a 31°, V: 58° a 17°
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Tipo de montagem	Montada em placa
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265+/H.265/H.264/MJPEG
Resolução de imagem	1080p (1920 x 1080) / 1.3 M (1280 x 960)
Proporção da tela	720p (1280 x 720) / D1 (704 x 480), CIF (352 x 240) / VGA (640 x 480)
Análise inteligente de vídeo	Linha virtual, Cerca virtual e Mudança de cena
Formato do vídeo	NTSC
Bit rate	H.265: 9 kbps a 6400 kbps H.264: 24 kbps a 10240 kbps MJPEG: 40 kbps a 15616 kbps
Taxa de frames	Stream principal: 1080, 1.3 M/720p (1 a 30 FPS) Stream extra 1: D1/VGA/CIF (1 a 30 FPS)

Rede	
Interface	RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos e serviços suportados	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Multicast, Bonjour, ARP, Onvif, Genetec
Serviços DDNS	Intelbras DDNS, No-IP, DynDNS
Configuração de nível de acesso	Até 20 acessos simultâneos
Navegador	Internet Explorer®
Smartphone	iOS e Android
Aplicações e monitoramento	Intelbras SIM Next, Intelbras SIM Plus, Intelbras Security Center
Interface auxiliar	
Gravação local	Microcartão SD de até 128 GB (não incluso)
Características ambientais	
Distância máxima do infravermelho	60 metros
Alimentação	12 Vdc/PoE (802.3af - Classe 0)
Nível de proteção	IP67
Consumo de energia	Máx. 12,95 W
Temperatura de operação	-30 a 60 °C
Dimensões (L x A x P)	79 x 76 x 244 mm
Peso	815 g



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Internet Explorer é marca registrada da Microsoft Corporation.